

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 065 791 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

03.01.2001 Patentblatt 2001/01

(51) Int. Cl.⁷: H04B 1/38

(21) Anmeldenummer: 00113828.8

(22) Anmeldetag: 29.06.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 29.06.1999 DE 19929295

(71) Anmelder:

POINT tec Electronic GmbH
85737 Ismaning (DE)

(72) Erfinder:

- Kober, Horst
85737 Ismaning (DE)
- Flaig, Jörg
85737 Ismaning (DE)
- Birk, Wilhelm
85737 Ismaning (DE)

(74) Vertreter:

Hering, Hartmut, Dipl.-Ing.
Patentanwälte
Berendt, Leyh & Hering
Innere Wiener Strasse 20
81667 München (DE)

(54) Uhr mit transponder

(57) Nach der Erfindung werden insbesondere Accessoires, wie Uhren, Armbanduhren oder dergleichen angegeben, welche vorzugsweise einen dreiteiligen Aufbau haben, welcher ein Gehäuse (1), ein Decketeil (Uhrenglas 2) und einen Boden (3) umfaßt. In dieser Anordnung sind mehrere Module (7, 10, 13, 15) sowie ein Chipmodul (5) angeordnet. Ein eingebauter Transponder, der einen in einen Modul eingebetteten elektronischen Chip und eine Antennenanordnung (11), beispielsweise auf dem Modul (10), umfaßt, gestattet über eine drahtlose Nachrichtenverbindung zusätzliche, weitere Funktionen, wie eine Zugangskontrolle oder dergleichen. Das Gehäuse (1) hat eine von außen zugängliche Aufnahme für die lösbare Halterung des Chipmoduls (5) am oder im Gehäuse (1.) Ferner sind im Bereich der Aufnahme elektrische Kontaktelemente (8, 16) und dergleichen vorgesehen, welche mit einer Kontaktfläche des eingesetzten Chipmoduls (5) wirkungsverbunden sind. Ferner ist mindestens ein von außerhalb des Gehäuses (1) manuell betätigbares elektrisches Schaltelement vorgesehen, das über mindestens eines der Kontaktelemente mit dem eingesetzten Chipmodul (5) in elektrischer Wirkverbindung steht. Gegebenenfalls kann in dieser Anordnung auch ein Mobiltelefon-Modul (38) integriert sein.




Fig. 1

EP 1 065 791 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Accessoires, insbesondere Uhren, wie Armbanduhren oder dergleichen. Natürlich kommen auch Schmuckgegenstände, Kofferranhänger, Zubehörteile oder ähnliches in Betracht. Nachstehend wird die Erfindung aber hauptsächlich in Verbindung mit einer Uhr, insbesondere einer Armbanduhr, näher erläutert, wobei aber keine Beschränkung hierin zu sehen ist.

[0002] Bei einer Uhr als Accessoir umfaßt diese ein Gehäuse, ein Uhrwerk, eine Zeitanzeige und ein Schauglas. In einer solchen Uhr kann ein Transponder vorgesehen sein, welcher zur Wirkung kommt, wenn die Uhr an einem ortsfesten Sende- und Empfangsgerät vorbeigeführt wird, mit welchem der Transponder über ein magnetisches oder elektromagnetisches Feld drahtlos in Verbindung tritt zum Zwecke des Datenaustausches zwischen dem Chip des Transponders und dem ortsfesten Gerät. Der Datenaustausch hat eine bestimmte Wirkung, z.B. die, daß der Transponder dem Träger der Uhr den Zugang zu einem bestimmten Gebiet oder Raum ermöglicht.

[0003] Der Transponder ist fest in die Uhr eingebaut und bildet ein unverzichtbares Teil derselben. Daher sind solche Uhren nur auf jeweils einen bestimmten, von der Art des eingebauten Chips abhängigen Anwendungszweck abgestellt, z.B. für die Kontrolle des Zugangs zu einem Skigebiet.

[0004] Bisher am häufigsten sind jedoch Transponder nicht in Uhren, sondern in die üblichen, gelbbörsengroßen Kunststoffkarten eingebaut. Dabei ist es auch schon bekannt, den Transponder in der Karte lesbar zu halten, so daß er aus der Karte vom Benutzer herausgenommen und wahlweise entweder in der Karte oder in einem anderen, dann als Träger dienenden Gerät benutzt werden kann.

[0005] Die Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Accessoires so auszugestalten, daß sie, was die Funktion des Transponders betrifft, vielfältiger als entsprechende bekannte Geräte einsetzbar sind.

[0006] Nach der Erfindung werden hierzu Accessoires bereitgestellt, bei denen es sich insbesondere um Uhren, wie Armbanduhren oder dergleichen, handeln kann, und deren nähere Einzelheiten in den Ansprüchen angegeben sind.

[0007] Obgleich sich die nachstehenden Ausführungen auf eine Uhr beziehen, lassen sich die dort näher beschriebenen Einzelheiten natürlich auch bei anderen Accessoires verwirklichen.

[0008] Bei einer Uhr als Accessoir ist der Transponder nicht fest eingebaut. Vielmehr ist eine Aufnahme am oder im Gehäuse so gestaltet, daß zumindest das Chip-Modul des Transponders vom Benutzer ausgewechselt werden kann. Dadurch wird es möglich, je nach verwendetem Chip-Modul, die unterschiedlichsten zusätzlichen Funktionen zu realisieren, indem jeweils das Chip-Modul eingesetzt und verwendet wird, welches für die

gewünschte Funktion ausgelegt ist. Auch ist es ohne weiteres möglich, in Zukunft andere weiterentwickelte Chip-Module, einschließlich solchen mit Mobiltelefonfunktion einzusetzen.

5 [0009] Allerdings können manche Funktionen nicht allein durch das Zusammenwirken zwischen Chip-Modul und ortsfestem Gerät realisiert werden. Vielmehr ist die aktive Mitwirkung des Benutzers erforderlich. Diese wird bei der Erfindung durch das von außerhalb des Gehäuses manuell betätigbare elektrische Schaltelement ermöglicht, das über elektrische Kontaktelemente und über eine in elektrisch getrennte Abschnitte unterteilte elektrische Kontaktelement Kontaktfläche am Chip-Modul mit dem Chip in elektrischer Wirkverbindung steht. So ist es z.B. bei einer Bezahl-Funktion notwendig oder zumindest dringend erwünscht, daß der Benutzer den Bezahl-Vorgang, bei welchem ein bestimmter Geldbetrag von einem im Chip gespeicherten Guthaben abgezogen wird, aktiv auslöst. Andernfalls könnte Geld vom Guthaben ohne Zustimmung und ohne Wissen des Benutzers abgebucht werden. Durch Betätigung des Schaltelementes kann der Benutzer seine Zustimmung bequem und auf einfache Weise über das Chip-Modul nach außen mitteilen.

25 [0010] Zur Betätigung des elektrischen Schaltelementes kann ein vorhandenes Bedienelement beispielsweise der Uhr mitbenutzt werden, z.B. das Kronrad. Es kann aber auch ein gesondertes Bedienelement, vorzugsweise an der Seitenwand des Gehäuses, vorgesehen sein. Es ist aber auch ein rein elektrisches Schaltelement denkbar, das z.B. druck- oder lichtempfindlich ist und vorzugsweise am Schauglas der Uhr betätigt wird.

35 [0011] Alternativ oder zusätzlich zu dem mindestens einen elektrischen Schaltelement kann beispielsweise bei einer Uhr eine durch das Schauglas sichtbare elektronische Anzeige vorgesehen sein, die mit den gleichen Mitteln wie das Schaltelement mit dem Chip im Chip-Modul elektrisch zusammenwirkt und dazu dient, bestimmte Informationen, die im Chip-Modul gespeichert sind, für den Benutzer sichtbar zu machen. So läßt sich auf dieser Anzeige z.B. ein noch vorhandenes Geld-Guthaben anzeigen oder die Zeitdauer, für die eine bestimmte Zugangsberechtigung gegeben wurde. In Verbindung hiermit kann das Schaltelement auch in der Weise eingesetzt werden, daß die Anzeige je nach Betätigung des Schaltelementes unterschiedliche Daten aus dem Chip-Modul anzeigt und auch ganz abgeschaltet ist.

50 [0012] In der Regel wird man für ein komplexeres Zusammenwirken zwischen Chip-Modul, dem mindestens einen Schaltelement und der elektrischen Anzeige in der Uhr gemäß Anspruch 3 eine Schnittstellenschaltung vorsehen, wobei sich z. B. die Platine des Uhrwerkes der Uhr als Träger für diese Schnittstellenschaltung anbietet.

55 [0013] Wie schon ausgeführt, tritt der Transponder nach außen zu den ortsfesten Geräten über seine

Antenne drahtlos in Verbindung. Die Kontaktierung des Chip-Moduls mittels elektrischer Kontaktelemente ist nur für die elektrischen Verbindungen mit dem Chip im Inneren der Uhr vorgesehen, weil sich so die elektrische Verbindung im Inneren der Uhr am leichtesten realisieren läßt, wenn auch theoretisch andere Verbindungsarten, z.B. eine Infrarot-Strecke oder eine induktive Kopplung, denkbar sind. Die mechanische Kontaktierung macht sich den Umstand zunutze, daß praktisch alle üblichen Chip-Module mittels einer modulseitigen Kontaktfläche für eine mechanische Kontaktierung eingerichtet sind, damit sich die Chip-Module zusammen mit einer Antenne nicht nur drahtlos nutzen lassen, sondern auch in den zahlreich vorhandenen traditionellen Geräten benutzt werden können, die kontaktgebunden arbeiten.

[0014] Die für die drahtlose Kommunikation notwendige Antenne kann in das Chip-Modul eingebaut sein. Solche Chip-Module sogenannte Transponder sind an sich bekannt. Bei der Erfindung kann ein Einbau der Antenne in das Gehäuse gemäß Anspruch 4 erfolgen, weil dann z. B. die Abmessungen der Antenne größer sein können, was die Reichweite und Sicherheit der Datenübertragung begünstigt.

[0015] Vorzugsweise befindet sich die Antenne auf der Oberseite des Gegenstands, wie bei einer Uhr auf ihrer Oberseite, unter dem Schauglas, um die Abschirmung durch ein Metallgehäuse oder gegebenenfalls das Uhrwerk möglichst klein zu halten. Die Integration der Antenne in ein Ziffernblatt ist in diesem Sinne besonders günstig.

[0016] Eine besonders bevorzugte Weiterbildung der Erfindung ist in den Ansprüchen 6 und 7 angegeben. In Verbindung mit dieser Weiterbildung lassen sich auch solche Chip-Module verwenden, die eigentlich nur für einen kontaktbehafteten Betrieb ausgelegt sind. Hier sind alle für den drahtlosen Betrieb notwendigen Hochfrequenz-Funktionen auf Seiten des tragbaren Gegenstands, wie der Uhr, realisiert.

[0017] Die von außen zugängliche Aufnahme für die lösbare Halterung des Chip-Moduls am oder im Gehäuse kann in verschiedener Weise ausgebildet sein, z.B. als eine Klemmeinrichtung, in welcher das Chip-Modul festgehalten wird, ggf. in Verbindung mit einer besonderen, angepaßten Form-Gestaltung des Chip-Moduls.

[0018] Bevorzugt wird allerdings die Ausbildung der Aufnahme als besonders Fach im Gehäuse gemäß den Ansprüchen 8 bis 12, weil hierbei die Ausbildung des tragbaren Gegenstands, wie der Uhr, und die Handhabung durch den Benutzer besonders einfach sind. Besonders platzsparend und konstruktiv einfach ist ein Fach am Boden des Gehäuses gemäß Anspruch 12.

[0019] Wenn der Deckel transparent ist, bleiben optische Identifizierungsmittel am Chip-Modul, z.B. ein Hologramm, auch bei eingesetztem Modul sichtbar und können einfach inspiziert werden.

[0020] Gegebenenfalls kann auch noch zweckmä-

Bigerweise in das Gehäuse eingebaut ein Mobiltelefonmodul vorgesehen sein. Hierdurch kann auch eine Mobiltelefonfunktion integriert werden.

[0021] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung werden nachstehend an Hand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung ohne jegliche Beschränkung näher erläutert. Darin zeigt:

Fig. 1 einen Asseccoir-Gegenstand in Form einer Uhr nach der Erfindung in auseinandergezogener Querschnittsdarstellung,

Fig. 2 eine Draufsicht in der Ebene des Kontaktmoduls,

Fig. 3 eine Draufsicht auf das Bodenteil, d.h. des Uhrenbodens bei der bevorzugten Ausführungsform,

Fig. 4 eine Draufsicht auf das Uhrenglas mit transparentem LC-Display und Touch screen, und

Fig. 5 eine alternative Ausgestaltungsform eines Aufbau- und Verbindungssystems in Form einer Flachbaugruppe.

[0022] Lediglich als eine bevorzugte Ausführungsform soll nachstehend die Erfindung im Zusammenhang mit einer Armbanduhr als Accessoir-Gegenstand näher erläutert werden.

[0023] Unter Bezugnahme auf Figur 1 umfaßt eine dort in auseinandergezogener Darstellung verdeutlichte Armbanduhr beispielsweise drei Teile, nämlich ein Uhrwerksgehäuse 1 mit einem Ziffernblatt 18, welches optional als Display oder mit Solarzellen ausgelegt sein kann und ein Einstellrad (Krone) bzw. Taster umfassen kann, einen Uhrenboden 3 und ein Uhrenglas 2. In diesen Teilen werden die zusätzlichen Funktionselemente in einer modularen Aufbauweise untergebracht.

[0024] Der Uhrenboden 3 hat eine Kavität 4, in der eine kontaktbehaftete Miniatur-Chipkarte 5 oder ein Chipmodul mit Kontaktfeld mit geformter Dicke nur so eingelegt werden kann, daß das Kontaktfeld der Chipkarte 5 zum Uhrwerksgehäuse 1 zeigt.

[0025] Durch Positionierhilfen wie z. B. Indexloch 25 und Indexstift 24 nach den Figuren 2 bis 4 besitzt die Chipkarte in dem Boden 3 und der Boden 3 zum Uhrwerksgehäuse eine definierte, eindeutige Position. Zur Aufnahme einer kontaktbehafteten Chipkarte 5 oder eines Chipmoduls mit Kontaktfeld wird die Rückseite einer Uhr als Behältnis einer Speicherkarte mit Normdicke von 0.8 mm ausgelegt,

[0026] Das Gehäuse bzw. Uhrwerksgehäuse 1 besitzt folgende Funktionselemente und Module:

- Schaltungsfolie 10 mit Kontakten, passend zur vorgesehenen Chipkarte 5 und optional mit Antennen-

aufbau

- Schreib-/Leseelektronik-Modul 13 mit Signalverarbeitungs-IC
- Optional HF-Modul 10 zur kontaktlosen Datenübertragung z.B. mit Bluetooth-Schnittstelle; kann je nach möglicher Miniaturisierung auch Teil des Schreib-Lesemoduls 13 sein
- Uhrwerk 15 mit Batterie
- Zifferblatt 18 mit Solarzellen und Kontakten zum Anzeige- und Bedienmodul in 2
- LCD-Anzeige 27 und Touchscreen 26, vorzugsweise als Teil des Uhrenglases 2

[0027] Alle Module werden auf ein oder mehrere Substrate aufgebaut, die z. B. übereinander gestapelt und untereinander mit Druckkontakten elektrisch verbunden werden. Durch diese Aufbauweise kann eine Uhr durch Austausch von Modulen den unterschiedlichen Anforderungen leicht angepaßt werden und eine Reparatur läßt sich auf einfache Weise durchführen.

[0028] Mit 7 ist ein Modul als „Kontaktplatine“ vorgesehen, welcher Kontakte 8 hat, die zur Kontaktierung mit der Chipkarte 5 dienen. Im Uhrwerksgehäuse 1 ist eine Abstützung 9 vorgesehen. In den Modulen 7, 10, 13 sind Bus-Kontaktstifte 14 vorhanden. Der Modul 15 hat Bus-Kontaktstifte 16. Zur Modulmontage dient ferner ein Abstützring 17. Mit 19 ist ein Elastomerteil zum Andrücken der Module 7, 10, 13 bezeichnet, und mit 20 ein Elastomerteil zum Andrücken der Chipkarte 5. Mit 21 ist ein Zebra-Leitgummi zur LCD-Kontaktierung bezeichnet. Das Bezugszeichen 22 bezieht sich auf eine LCD-Auslegung in Folientechnik. 23 bezeichnet Chipkartenkontakte. Mit 27 ist das LCD-Anzeigefeld bezeichnet und ferner ist nach Figur 3 ein Indexstift 28 im Uhrenboden 3 für die Chipkarte 5 vorgesehen.

[0029] Der Uhrenboden 3 ist mit der Kavität 4 ausgebildet, in der die Miniatur-Chipkarte 5 auf ein am Boden befindliches Federelement 9 eingelegt werden kann, vorzugsweise ein Elastomerteil 20, wobei die Chipkartenkontakte 23 zum Uhrwerksgehäuse 1 zeigen. Die Lage der Chipkarte 5 im Boden 3 wird z. B. durch eine Nase 28 des Bodens 3 gebildet, die in die entsprechende Aussparung der Chipkarte einrastet. Die Position des Uhrenbodens 3 zum Uhrwerksgehäuse 1 ist wiederum im vorliegenden Beispiel durch Indexstifte 24 im Boden 3 und entsprechende Indexlöcher 25 im Rand des Uhrwerksgehäuses 1 sichergestellt. Damit ist eine positionsgenaue Zuordnung der Chipkartenkontakte 23 zu den Kontakten 8 des Kontaktmoduls 7 gewährleistet.

[0030] Das Kontaktmodul 7 weist eine zweiseitig durchkontaktierten flexiblen oder semiflexiblen Leiterplatte, die umlaufend durch die Platine gehende Kontakte 14 in definiertem Abstand aufweist, wie sie für die anderen Module 10, 13, 15 ebenfalls vorgesehen sind. Durch das Aufsetzen des Uhrenbodens 3 drückt ein im Uhrenboden 3 ringförmig eingebrachtes Federelement, vorzugsweise ein Elastomerring 20, auf die ringförmig

angeordneten Kontakte 14 und stellt Busverbindungen zu allen Modulen 7, 10, 13, 15 her.

[0031] Eine Alternative zu diesem Aufbau- und Verbindungssystem kann mit Hilfe einer Flachbaugruppe 30 mit flexibler Leiterplatte 29 realisiert werden, wobei die flexible Leiterplatte 29 als Bauteilträger für: die einzelnen Module 31, 32, 33, 34 und mit Verbindungssteigen 35 zwischen den Modulbereichen hergestellt wird, wobei der Modulbereich „Kontaktplatine“ 31 Kontaktflächen 36 zur Kontaktierung mit der Chipkarte 5 und der Modulbereich „Uhrwerk“ 34 Kontaktflächen 37 für die Kontaktierung mit der LCD-Folie 22 und dem Touchscreen 26 im Uhrenglas 2 aufweist (siehe Fig. 5). Die Flachbaugruppe 30 bzw. die flexible Leiterplatte 29 wird nach dem Bestücken mit elektronischen Komponenten 12 ziehharmonika - förmig gefaltet und in das Gehäuse bzw. Uhrwerksgehäuse 1 gelegt und fixiert.

Bezugszeichenliste

[0032]

- | | |
|----|---|
| 1 | Uhrwerksgehäuse |
| 2 | Uhrenglas |
| 3 | Uhrenboden |
| 4 | Kavität im Uhrenboden 3 |
| 5 | Miniatur-Chipkarte oder chipmodul |
| 6 | |
| 7 | Modul „Kontaktplatine“ |
| 8 | Kontakte mit 7 zur Kontaktierung mit der Chipkarte 5 |
| 9 | Abstützunge im Uhrwerksgehäuse 1 |
| 10 | Modul „HF-Platine“ |
| 11 | Antennenaufbau auf 10 |
| 12 | Elektronische Komponenten auf dem Modulen |
| 13 | Modul „Schreib-Leseplatine“ |
| 14 | Bus-Kontaktstifte in den Modulen 7, 10, 13 |
| 15 | Uhrwerkmodul |
| 16 | Bus-Kontaktstifte in dem Modul 15 |
| 17 | Abstützring für die Modulmontage |
| 18 | Zifferblatt, optimal als Display oder mit Solarzellen |
| 19 | Elastomerteil zum Andrücken der module |
| 20 | Elastomerteil zum Andrücken der Chipkarte 5 |
| 21 | Zebra-Leitummi zur LCD-Kontaktierung |
| 22 | LCD in Folientechnik |
| 23 | Chipkartenkontakte |
| 24 | Indexstift |
| 25 | Indexloch |
| 26 | Tastfläche (touch scree) |
| 27 | LCD-Anzeigefeld |
| 28 | Indexstift im Uhrenboden 3 für die Chipkarte 5 |
| 29 | Flexible Leiterplatte |
| 30 | Flachbaugruppe mit flexibler Leiterplatte |
| 31 | Flexbereich „Kontaktplatine“ |
| 32 | Flexbereich „HF-Platine“ |
| 33 | Flexbereich „Schreib-Leseplatine“ |
| 34 | Flexbereich „Uhrwerk“ |

- 35 Flexverbindungsbereich (Stege)
- 36 Kontaktflächen für die Chipkartenkontaktierung
- 37 Kontaktflächen für die LCD-Kontaktierung
- 38 Mobiltelefon-Modul

Patentansprüche

1. Accessoires, insbesondere Uhr, wie Armbanduhr oder dergleichen, mit einem Gehäuse (1), gegebenenfalls einem Uhrwerk (15), einer Zeitanzeige und einem Schauglas (2), wobei ein eingebauter Transponder, der einen in ein Modul eingebetteten elektronischen Chip (5) und eine Antenne (11) umfasst, über eine drahtlose Nachrichtenverbindung zusätzliche, weitere Funktionen, wie eine Zugangskontrolle, realisiert, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Gehäuse (1) eine von außen zugängliche Aufnahme für die lösbare Halterung des Chip-Moduls (5) am oder im Gehäuse (1) aufweist, dass im Bereich der Aufnahme elektrische Kontaktelemente (9) vorgesehen sind, welche mit einer Kontaktfläche des eingesetzten Chip-Moduls in Wirkverbindung sind, und dass mindestens ein von außerhalb des Gehäuses (1) manuell betätigbares, elektrisches Schaltelement vorgesehen ist, das über mindestens eines der Kontaktelemente mit dem eingesetzten Chip-Modul (5) in elektrischer Wirkverbindung steht.
2. Accessoires nach Anspruch 1 oder dem Oberbegriff von Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine sichtbare elektronische Anzeige (27) vorgesehen ist, die über mindestens eines der Kontaktelemente mit dem eingesetzten Chip (5) in elektrischer Wirkverbindung steht.
3. Accessoires nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass elektrisch zwischen den Kontaktelementen, dem mindestens einen Schaltelement und/oder der elektronischen Anzeige (27) eine Schnittstellenschaltung vorgesehen ist.
4. Accessoires nach Anspruch 1, 2 oder 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Antenne (11) des Transponders in das Gehäuse (1) eingebaut ist und über die Kontaktelemente mit dem eingelegten Chip-Modul (5) elektrisch verbunden ist.
5. Accessoires nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Antenne (11) des Transponders bei einer Uhr in das Zifferblatt (18) integriert ist.
6. Accessoires nach Anspruch 4 oder 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Chip im Chip-Modul (5) keine Hoch-Frequenz-Funktionen hat, dass separate Bausteine (10) vorgesehen sind, welche die Hoch-Frequenz-Funktionen des Transponders realisieren und in das Gehäuse (1) eingebaut und elek-

trisch mit der eingebauten Antenne (11) sowie über Kontaktelemente mit dem eingesetzten Chip-Modul (5) elektrisch verbunden sind.

7. Accessoires nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Hoch-Frequenz-Bausteine (10) Speisestrom von der Stromquelle, vorzugsweise für das Uhrwerk, erhalten.
8. Accessoires nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Aufnahme für das Chip-Modul (5) durch ein von außen zugängliches und verschließbares Fach im Gehäuse (1) gebildet ist.
9. Accessoires nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Fach keine offene Verbindung zu dem übrigen Raum im Gehäuse (1) hat.
10. Accessoires nach Anspruch 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Fach durch eine Öffnung in der Umfangswand des Gehäuses (1) zugänglich ist.
11. Accessoires nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Fach mit einer Schublade zur Aufnahme des Chip-Moduls (5) versehen ist, welche im eingeschobenen Zustand die Öffnung verschließt.
12. Accessoires nach Anspruch 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Fach am Boden des Gehäuses (1) zugänglich und mittels eines Klemm- oder Schraubdeckels verschließbar ist.
13. Accessoires nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Deckel transparent ist.
14. Accessoires nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie als Zeitmeßinstrument, insbesondere als Uhr, ausgelegt ist und die Sichtanzeige durch das Schauglas (2) sichtbar ist.
15. Accessoires nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Mobiltelefonmodul (38) leitungsverbindend eingebaut ist.




Fig. 1







Fig. 2



(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 065 791 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
27.02.2002 Patentblatt 2002/09

(51) Int Cl.7: H04B 1/38, G04B 47/00

(43) Veröffentlichungstag A2:
03.01.2001 Patentblatt 2001/01

(21) Anmeldenummer: 00113828.8

(22) Anmeldetag: 29.06.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 29.06.1999 DE 19929295

(71) Anmelder: POINT tec Electronic GmbH
85737 Ismaning (DE)

(72) Erfinder:
• Kober, Horst
85737 Ismaning (DE)
• Flaig, Jörg
85737 Ismaning (DE)
• Birk, Wilhelm
85737 Ismaning (DE)

(74) Vertreter: Hering, Hartmut, Dipl.-Ing.
Patentanwälte Berendt, Leyh & Hering Innere
Wiener Strasse 20
81667 München (DE)

(54) Uhr mit transponder

(57) Nach der Erfindung werden insbesondere Accessoires, wie Uhren, Armbanduhren oder dergleichen angegeben, welche vorzugsweise einen dreiteiligen Aufbau haben, welcher ein Gehäuse (1), ein Decketeil (Uhrenglas 2) und einen Boden (3) umfaßt. In dieser Anordnung sind mehrere Module (7, 10, 13, 15) sowie ein Chipmodul (5) angeordnet. Ein eingebauter Transponder, der einen in einen Modul eingebetteten elektronischen Chip und eine Antennenanordnung (11), beispielsweise auf dem Modul (10), umfaßt, gestattet über eine drahtlose Nachrichtenverbindung zusätzliche, weitere Funktionen, wie eine Zugangskontrolle oder dergleichen. Das Gehäuse (1) hat eine von außen zugängliche Aufnahme für die lösbare Halterung des Chipmoduls (5) am oder im Gehäuse (1.) Ferner sind im Bereich der Aufnahme elektrische Kontaktelemente (8, 16) und dergleichen vorgesehen, welche mit einer Kontaktfläche des eingesetzten Chipmoduls (5) wirkungsverbunden sind. Ferner ist mindestens ein von außerhalb des Gehäuses (1) manuell betätigbares elektrisches Schaltelement vorgesehen, das über mindestens eines der Kontaktelemente mit dem eingesetzten Chipmodul (5) in elektrischer Wirkverbindung steht. Gegebenenfalls kann in dieser Anordnung auch ein Mobiltelefon-Modul (38) integriert sein.




Fig. 1

EP 1 065 791 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 11 3828

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Y	DE 298 09 862 U (LEHMANN BARBARA ; RAAB KARIN (DE)) 26. November 1998 (1998-11-26) * das ganze Dokument *	1-15	H04B1/38 604B47/00
Y	DE 196 13 491 A (DIEHL IDENT GMBH) 16. Oktober 1997 (1997-10-16) * das ganze Dokument *	1-15	
P,A	EP 0 960 995 A (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 1. Dezember 1999 (1999-12-01) * das ganze Dokument *	1-15	
A	DE 44 35 894 A (TELEFUNKEN MICROELECTRON) 11. April 1996 (1996-04-11) * das ganze Dokument *	1-15	
A	EP 0 769 759 A (JUNGHANS UHREN GMBH) 23. April 1997 (1997-04-23) * das ganze Dokument *	1-15	
A	EP 0 366 875 A (TIMEX CORP) 9. Mai 1990 (1990-05-09) * das ganze Dokument *	15	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			H04B 604B 607C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 2. Januar 2002	Prüfer Lindhardt, U
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.92 (P4/C03)

BEST AVAILABLE COPY

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 11 3828

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

02-01-2002

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 29809862	U	26-11-1998	DE 29809862 U1	26-11-1998
DE 19613491	A	16-10-1997	DE 19613491 A1	16-10-1997
EP 0960995	A	01-12-1999	DE 19823708 A1	02-12-1999
			EP 0960995 A2	01-12-1999
DE 4435894	A	11-04-1996	DE 4435894 A1	11-04-1996
EP 0769759	A	23-04-1997	DE 19538917 A1	24-04-1997
			EP 0769759 A2	23-04-1997
EP 0366875	A	09-05-1990	US 4847818 A	11-07-1989
			DE 68909366 D1	28-10-1993
			DE 68909366 T2	07-04-1994
			EP 0366875 A2	09-05-1990
			JP 2257739 A	18-10-1990

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO,